

FAQ + Anleitungen AquaClic Flex Brauseschlauch



Austausch notwendig?

175 cm PVC-freier Komfort

Manchette




Verwicklungsfrei und extra stark!





Technische Infos

Passt der AquaClic-Schlauch an alle Armaturen?

Damit der Schlauch verdrillfrei bleibt

Bedienungsanleitung AquaClic Flex Brauseschlauch

| | |
|---|---|
|  | <p>Austausch notwendig?</p> <p>Wenn Sie an Ihrem alten Brauseschlauch nichts auszusetzen haben, behalten Sie ihn! AquaClic-Brausen passen mit ihrem genormten ½-Zoll-Gewinde an jeden Duschschauch. Wenn Ihr Schlauch Schäden/Defekte aufweist, ersetzen Sie ihn.</p> |
|  | <p>175 cm PVC-freier Komfort</p> <p>Sein extra starkes Gewebe aus umweltfreundlichem Polyuretan macht diesen Dusch-Schlauch besonders pflegerleicht. Auf der glatten Oberfläche setzen sich erst gar keine Kalk- und Seifenrückstände fest. Und verkratzte Badewannen (wie sie oft bei Metallschläuchen zu sehen sind) gehören mit dem Flex der Vergangenheit an.</p> |
|  | <p>Manchette</p> <p>Im Anschluss-Stück ist eine silbergraue Manschette aus elastischem Material eingearbeitet. Diese polstert unterschiedlich grosse Duschhalterungen perfekt aus. Der speziell lange Konus verlängert stilvoll jede Brause.</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>Verwicklungsfrei und extra stark!</p> <p>Kein mühseliges Entwirren von Verwicklungen mehr. Der Drehkonus im Anschlussteil mit der eleganten Manschette ist verdrillfrei eingepasst.</p> |
|  | <p>Technische Infos</p> <p>Seit 1995 verbieten oder besteuern skandinavische Länder den Weichmacher PVC in Produkten. So lag es auf der Hand, dass sich der Hersteller vor Ort über die beste Alternative informierte. Aus Dänischer Produktion stammt der Schlauch im weitaus umweltfreundlicheren PU (Polyurethan).</p> <p>Farben: weiss (Flex bianco) und silber (Flex argento) Länge: 175 cm Gewicht: 290 Gramm Materieal: PVC frei (PU, ein umweltfreundlicheres Material als PVC), sehr hygienisch, zerkratzt die Badewanne nicht.</p> |
|  | <p>Passt der AquaClic-Schlauch an alle Armaturen?</p> <p>Ja, in jeden Fall. Der Schlauch hat Standardgrösse (1/2-Zoll).</p> <p>Aber wenn Ihr Schlauch schwächelt (z.B. wenn Sie den Plastik zwischen den Metallspiralen sehen) oder zu den ganz billigen gehört, wechseln Sie ihn aus. Die AquaClic-Brausen bauen viel Druck auf und brauchen einen kräftigen Schlauch.</p> |
|  | <p>Damit der Schlauch verdrillfrei bleibt</p> <p>Nach einiger Zeit des Gebrauchs kann der Verdrill-Mechanismus verkalken.</p> <p>Vorgehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schrauben Sie den Schlauch ab. • Nehmen Sie die Dichtung heraus. • Schieben Sie den Konus zurück. • Nehmen Sie die darunterliegende Kunststoffscheibe heraus und schmieren Sie den darunterliegenden O-Ring mit etwas Vaseline oder Nivea Creme ein. Danach müsste es wieder reibungslos drehen. Ansonsten setzen Sie sich bitte mit uns in |



geriffeltes Drehteil (b) an die Armatur



bei Bedarf (4) Dichtung zurückschieben

Bedienungsanleitung AquaClic Flex Brauseschlauch

1. Schrauben Sie die bisherige Brause vom Schlauch. (Falls sie verkalkt ist, sprühen Sie sie mit einem Entkalker ein oder wickeln einen feuchten Lappen ums Drehteil. Schrauben Sie sie vorsichtig mit einer Zange ab.)
2. Schrauben Sie den Anschluss mit der grauen Manschette **(a)** ans Gewinde der Brause.
3. Schrauben Sie das Teil mit der geriffelten Oberfläche **(b)** an Ihre Armatur.
4. Bei Bedarf stossen Sie die Dichtung im Schlauch zurück oder setzen eine zweite Dichtung ein (eine Ersatzdichtung ist jeweils beim Zubehör der Sparbrause Clima enthalten. Sie können sie auch kostenfrei nachbestellen.
5. Wichtig: nicht zu fest zusammendrehe, es reicht, **von Hand** anzuschrauben, verwenden Sie bitte *keine* Zange.